

Erlus E 58 - La tuile fonctionnelle et esthétique



L'aspect classique et la fonctionnalité éprouvée de la tuile E 58 en font un produit apprécié pour la couverture des maisons individuelles, notamment lorsqu'on rencontre une contrainte spécifique de faible pente et le

souhait d'avoir une tuile de petit format. Ses dimensions de 26 x 42 centimètres et son pureau variable de 33,8 à 34,3 centimètres permettent d'utiliser seulement quatorze tuiles et demie au mètre carré. La tuile E 58 est proposée en couleur rouge naturel, brun cuivré et anthracite.

Erlus E 58 S – La tuile adaptée à la rénovation



Visuels HD à télécharger :

https://www.dropbox.com/sh/la4oyv3vmlyf0rm/AACfuYxkmybUca_STYwBINzGa?dl=0

Cette tuile en terre cuite traditionnelle est particulièrement appréciée pour la rénovation de petites surfaces. Elle se caractérise par un pureau variable de 33,5 à 35,5 cm et dispose d'un jeu latéral de six millimètres. Il faut prévoir entre 13,9 et 14,9 tuiles au mètre carré. Les douze coloris disponibles permettent une adaptation de la tuile à chaque région de

France depuis le rouge naturel (mat) jusqu'au noir diamant (brillant) en passant par le coloris rustique (flammé brun) ou le coloris automne (flammé paille).

Erlus E 58 SL – L'alliée des toits à faible pente



Cette tuile universelle polyvalente est particulièrement bien adaptée aux toits à faible pente à partir de dix degrés. La tuile E 58 SL est facile et rapide à mettre en œuvre et offre un format avantageux : 11,5 pièces au mètre carré.

Avec son pureau variable de 32,7 à 35,7 cm, cette tuile remplace les tuiles existantes sans changer le lattis ou modifier la largeur du toit. La E 58 SL est disponible en dix couleurs.

E 58 Plus - La tuile pour les grandes superficies



Cette tuile très économique séduit par ses proportions harmonieuses adaptées aux grands chantiers. Avec ses dimensions de 36 x 54 cm, son pureau variable de trente millimètres et son écartement de lattes entre 40,5 et 43,5 cm, seulement 7,4 à 8 tuiles sont nécessaires pour couvrir un mètre carré. Son grand format permet de réduire le temps de pose, soit une baisse importante de coûts. La tuile E 58 Plus est disponible en couleur rouge vieilli, brun

cuvré, anthracite et noir engobé. Le modèle E 58 PLUS® est jusqu'à présent la seule tuile panne d'Europe à avoir atteint la classe de résistance à la grêle de niveau 5. Elle résiste même à la projection de grêlons d'un diamètre de cinq centimètres, soit la taille d'un œuf de poule.

E 58 RS – La nouvelle tuile avec guidage des eaux pluviales



Avec sa nouvelle tuile E 58 RS[®], Erlus a élargi sa famille des tuiles pannes. Grâce à ses rebords surélevés et à son guidage très performant des eaux pluviales, cette tuile en terre cuite protège

efficacement de la pluie battante en particulier dans les configurations de très faibles pentes. Grâce à son poids plume d'à peine quatre kilos, la tuile E 58 RS[®] est facile à poser, même d'une seule main. Le triple emboîtement latéral et de tête de tuile a forte hauteur du profil d'emboîtement assure une solidité à toute épreuve et une sécurité maximum face au vent.

Crochet anti-tempête : une sécurité optimale



La finition parfaite des ouvrages est assurée par une large gamme d'accessoires adaptés comme le crochet anti-tempête. Le crochet de pannetonnage *Erlus Universal II* est une agrafe en acier inoxydable, résistant à la corrosion et simple à mettre en œuvre.

Disponible pour des sections de latte de 30 x 50 et de 40 x 60 cm, un crochet assure la fixation de deux tuiles.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.erlus.com ou au 06 75 87 55 67.

À propos d'Erlus :

Erlus AG est l'un des leaders allemands en matériaux de couverture et de fumisterie. L'entreprise fabrique sur ses sites de Neufahrn et Ergoldsbach (Bavière), ainsi qu'à Teistungen (Thuringe). Les tuiles en terre cuite d'Erlus se distinguent par leur qualité et leur design haut de gamme. Plusieurs tuiles ont reçu le très convoité prix iF Design Award.

Contact presse :
JMG Communications
Jitka MENCL-GOUDIER
10, rue Bobillot
75013 PARIS
Tel. 01 43 22 47 05
jgoudier@jmgcom.fr

Erlus AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn/NB (Allemagne)
Tél : + 49 (0) 8773 18 0
M. Dominique Ginez
Directeur Commercial France
Tél : 06 75 87 55 67
dominique.ginez@erlus.com
www.erlus.com